



- *FONDAMENTA: Assicurarsi che la portata del pavimento sia superiore al peso della macchina
- *FOUNDATIONS: Ensure that the load-bearing capacity of the floor is greater than the weight of the machine
- A** Corsa asse "X" - "X" axis stroke
- B** Corsa asse "Y" - "Y" axis stroke
- C** Convogliatore aspirazione centralizzata - Centralized suction tubing
- D** Collettore per raccolta trucioli sotto il piano di lavoro - Dust extraction collector under the worktable
- E** Connettori RJ45 per linea TEL e rete LAN - RJ45 plugs for TEL line and LAN net line
- Aspirazione trucioli - Dust extraction
- Metodo di sollevamento con 4 stracche - hoisting method with 4 lifting belts
- Allacciamento linea elettrica - Electricity connection
- Allacciamento aria compressa - Compressed air connection

DATI TECNICI MACCHINA STANDARD - TECHNICAL SPECIFICATIONS STANDARD MACHINE	
	Consumo medio aria compressa - Medium compressed air consumption = 400 NI / min Consumo massimo istantaneo aria compressa - Istantaneous max. consumption of the compressed air = 700 NI / min
	Corrente nominale in Ampere - Rated current (Ampere) = 33 + 41 A (varia secondo gli opzionali - according to optionals) Tensione nominale - Voltage = 400 V / 50-60Hz
	Massa - Mass = max 2900+3200 Kg (varia secondo gli opzionali - according to optionals)
Aspirazione Suction	Depressione - Vacuum = 3000 Pascal Velocità aria - Air speed = 30 m/sec
	Diametro convogliatore centralizzato / consumo aria - Centralized tubing diameter / air consumption = 200mm / 3400m3/h Collettore per raccolta trucioli sotto il piano di lavoro - Dust extraction collector under the worktable = 200mm / 3400m3/h

MORBIDELLI

9093399030C

LAY-OUT UNIVERSAL TV 3615 CE CON BUMPERS

REV. 01

1/1